

**KREATIVDATENBLATT**  
**EFFEKTGLIMMER**



## MATERIALIEN UND VERBRAUCH

<b>Alsicolor Fassadenfarbe (accs 2225)</b> .....	180 – 230 ml/Anstrich
<b>Effektglimmer</b> .....	60 – 80 g/m <sup>2</sup>

Den exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

### WERKZEUGE

1. Trichterpistole (Düse Ø 3–4 mm)
2. Luftschlauch
3. Kompressor
4. Walze
5. UV Malerkrepp blau

### ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-Systemen in Verbindung mit Alsicolor Fassadenfarben.

## VERARBEITUNG



### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

### ERSTELLUNG UND VORBEREITUNG DER PUTZOBERFLÄCHE

Den Oberputz entsprechend der angegebenen Verarbeitungshinweise aufziehen.

**Tipp:** Wenn nur Teilflächen der Fassade mit dem Effektglimmer gestaltet werden sollen, hilft das UV Malerkrepp blau zur Begrenzung und Ausrichtung dieser Flächen.<sup>1</sup>

### FARBANSTRICH

Den Oberputz nach Durchtrocknung mit einer **Alsicolor Fassadenfarbe** streichen und trocknen lassen.<sup>2</sup>

### BESCHICHTEN DER FASSADE MIT EFFEKTLIMMER

Zum Abschluss den Glimmer mit der maschinellen Unterstützung der alsecco Trichterpistole und einem geeigneten Kompressor unter geringem Luftdruck in den zweiten frischen Anstrich einblasen.<sup>3</sup>

### PROFI-TIPP

Ein besonders intensiver Effekt wird mit einem 2 – 3 mm gekörnten Putz und einem hellen Farbton erzielt. Empfohlene Dichte von 60 – 80 g/m<sup>2</sup> nicht überschreiten. Vorab konstruktive Gegebenheiten für den Einsatz prüfen.

**Hinweise:** Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de). Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.



**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
[www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)



FASSADENKOMPETENZ