

**KREATIVDATENBLATT**  
**ROLLPUTZ-OPTIK**



## MATERIALIEN UND VERBRAUCH

<b>Alsilite T 3,0 mm</b> .....	Ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Alsicolor Perfect (accs 1301)</b> .....	200 - 400 ml/m <sup>2</sup>
<b>Alsicolor Perfect (accs 3214)</b> .....	100 - 200 ml/m <sup>2</sup>

Den exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

### WERKZEUGE

1. Zahntraufel
2. Flächenraker
3. Glättkelle
4. Erbslochwalze

### ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-Systemen.

## VERARBEITUNG



### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

### VERARBEITUNG

#### Erstellung der Putzoberfläche <sup>1</sup>

Die Schicht Alsilite T 3,0 mm mit der Zahntraufel 8x8 mm auf die durchgetrocknete Armierungsmasse aufziehen, im Anschluss mit dem Flächenraker vollständig abglätten und den Putz **nicht** antrocknen lassen.

#### STRUKTURIERUNG DER OBERFLÄCHE <sup>2</sup>

Im Anschluss den Putz mit der Erbslochwalze strukturieren und vollständig trocknen lassen. **Tipp:** Die beiden oberen Bearbeitungsschritte sollten möglichst fließend ineinander übergehen und keine Trocknungszeit berücksichtigen. Um eine optimale Struktur zu erreichen, sollte die Putzoberfläche nicht antrocknen.

#### FARBANSTRICHE <sup>3</sup>

Die Oberfläche mit der **Alsicolor Perfect im Farbton accs 1301** vollflächig streichen und erneut trocknen lassen.

Zum Schluss die Fassadenfläche mit der **Alsicolor Perfect im Farbton accs 3214** mit einer kurzflorigen Walze (Rotanylwalze) leicht abrollen.

### PROFI-TIPP

Eine gröbere Struktur erreichen Sie, indem Sie Putze mit größeren Körnungen verwenden. Rollputzoptiken können mit mineralischen, organischen sowie silikatischen Putzen erstellt werden.

**Hinweise:** Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de). Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.



**alsecco GmbH**

Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
[www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)



FASSADENKOMPETENZ