

KREATIVDATENBLATT
SPAR DASH ORGANISCH



MATERIALIEN UND VERBRAUCH

Spar Dash organisch als Armierung (NCS S3560-Y80R)	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke
Spar Dash Receiver organisch als Trägerschicht (NCS S3560-Y80R)	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke
Spar Dash Chippings Rot Glas	12 - 13 kg/m ²

Den exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

WERKZEUGE

1. Zahntraufel
2. Flächenraker
3. Glättkelle
4. Spar Dash Schaufel
5. Reibebrett

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-System auf Basis mit EPS- oder Mineralwolle-Dämmstoffen.

VERARBEITUNG



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

VERARBEITUNG

Die Armierungsschicht wird aus Spar Dash Receiver organisch (NCS S3560-Y80R) hergestellt. In diese Schicht wird alsecco Glasfasergewebe 32 mit 10 cm Überlappung eingebettet. Die Armierung mit einer Schichtdicke von 3 – 4 mm auf EPS bzw. ca. 5 mm auf Mineralwolle auftragen. Zur Kontrolle der Mindestschichtstärke ist ein Durchkämmen mit der Zahntraufel R empfehlenswert.¹

Nach Trocknung der Armierungsschicht Spar Dash organisch (NCS S3560-Y80R) als Trägerschicht in einer Schichtdicke von ca. 4 mm auftragen, dabei nur so viel Spar Dash organisch auftragen, wie vor Hautbildung mit Spar Dash Chippings belegt werden kann. Die Receiver-Schicht mit Flächenraker abziehen.²

In die offene Trägerschicht Spar Dash Chippings Rot Glas einwerfen und mit einem Reibebrett leicht anklopfen.³

PROFI-TIPP

Vor dem Aufbringen der Receiver-Schicht sollten die Fassadenflächen in Felder von max. 20 – 30 m² und nicht mehr als zwei Gerüstlagen eingeteilt werden. Die Begrenzungen können optisch verstärkt mit dem Spar Dash Anschlussprofil ausgeführt, oder auch auf vorhandene optische Wechsel in der Fassade gelegt werden. Weitere Farbtöne und Mischungen der Spar Dash Chippings finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Hinweise: Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter www.alsecco.de. Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.

Bitte beachten Sie zusätzlich zu den hier aufgeführten Informationen die Spar Dash Verarbeitungshinweise.



alsecco GmbH

Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
www.alsecco.de



FASSADENKOMPETENZ